

DSRC 車載器をご使用のお客様 または DSRC 車載器をご購入予定のお客様へ

MDV-X802L のナビソフトを 1.3.0015.1800 以上にアップデートすると
パナソニック株式会社製の DSRC 車載器 CY-DSR140D と CY-DSR110D が接続
できるようになります。

ご注意

- ・DSRC を接続する際には、設定が必要です。すでにデンソー製 DIU-B040 を接続されている場合も接続設定が必要です。
お手数ですが設定をお願いします。
- ・設定した後、必ず本機の電源をオフにしてオンしてください。電源をオフしないと設定が有効になりません。

<バージョンアップ前の対応機器>

- 株式会社デンソー製 DIU-B040
接続ケーブル：KNA-D15DSRC

<バージョンアップ後の対応機器>

- 株式会社デンソー製 DIU-B040
接続ケーブル：KNA-D15DSRC
- パナソニック株式会社製 CY-DSR140D
接続ケーブル：KNA-P15DSRC
- パナソニック株式会社製 CY-DSR110D
接続ケーブル：KNA-13DSRC

接続機器の設定をする【必ず設定してください】

1 フロントパネルの【HOME】を押す

HOME 画面が表示されます。

2 画面を右にフリックまたはドラッグして「設定・情報メニュー」を表示する

情報・設定メニューが表示されます。



3【ナビ設定】にタッチする



4【VICS/DSRC 設定】の【DSRC 接続】にタッチする



5 接続する DSRC 車載器が該当するタイプにタッチする



【なし】:

DSRC 車載器を接続しません。

【タイプ A】:

- パナソニック株式会社製 CY-DSR140D
接続ケーブル：KNA-P15DSRC

- パナソニック株式会社製 CY-DSR110D
接続ケーブル：KNA-13DSRC

【タイプ B】:

- 株式会社デンソー製 DIU-B040
接続ケーブル：KNA-D15DSRC

6 本機の電源をオフにしてオンにする

DSRC 車載器が本機に設定されます。